

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá dự toán

V/v: Mua sắm lọc gió Tuabin khí phục vụ Tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2027

Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đang có nhu cầu Mua sắm lọc gió Tuabin khí phục vụ Tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2027. Để có cơ sở lập dự toán, PVPower NT2 đề nghị Quý Công ty quan tâm xem và gửi báo giá với phạm vi công việc đính kèm;

PVPower NT2 mời Quý Công ty báo giá và nêu rõ *Xuất xứ hàng hóa, Thời gian dự kiến giao hàng* cho PVPower NT2 theo hình thức như sau:

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax/E-mail;
- Thông tin tiếp nhận báo giá: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; Ấp 3, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai;
- Thời gian tiếp nhận: trước 15h00 ngày 12/08/2026;
- Điện thoại: 0251 2225899; Fax : 0251 2225897; E-mail: Vanthu@pvnt2.com.vn.
- Trân trọng

Trân trọng.

Đồng Nai, ngày 3 tháng 8 năm 2026

 **PVPOWER NT2**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thu

Danh mục vật tư và Đặc tính, thông số kỹ thuật

STT	Tên vật tư	Mô tả hàng hóa (Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, Thông số kỹ thuật, Nhà sản xuất tham chiếu/tương đương ⁽¹⁾ ...)	Đơn vị	Số lượng	Xuất xứ
1	Lọc thô - Tầng 1 (Pre-filter)	- Model: Hi-Cap 50AL-HF 90/35-580*580-6*560 - Kích thước: 580 x 580 x 560 mm (W x H x D) - Article no: 3202082 (khung dày 50mm) - Số túi: 6 túi - Cấp lọc G4 theo tiêu chuẩn EN 779 (hoặc ePM10 theo tiêu chuẩn ISO 16890) - Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp hoặc Polyester (synthetic or Polyester fibre) - Recommended final pressure drop: 250Pa - Tuổi thọ làm việc: 18 tháng - NSX tham chiếu: Camfil	cái	1080	
2	Lọc thứ cấp - Tầng 2 (Fine filter)	- Model: Cam GT-4V-300-F8-Std-R-01PU - Article no: CGT1102121MY - Kích thước: 592 x 592 x 300mm (W x H x D) - Cấp lọc: T8 theo tiêu chuẩn ISO 29461 (ePM1_80% theo tiêu chuẩn ISO 16890) - Cấu tạo màng lọc: Được xếp và chế tạo theo kiểu đứng "Vertical pleats for integrated drainage" để thoát nước và giảm nghẹt turbine do bụi gây ra. - Air flow: 4250m3/h tại chênh áp ban đầu (Initial pressure drop) 140Pa - Gioăng (gasket): Endless polyurethane placed on the downstream side. (nằm trước bề mặt lọc để lắp kín với tầng cuối cùng CamGT-3V600) - Lớp bảo vệ chống bung (grid): Metal Support grid for filter media (nằm phía trong lọc chữ V chống bung khi lắp ngược với loại tầng cuối) - Diện tích vật liệu lọc: 19m2 - Recommended final pressure drop: 600 Pa - Khung (Frame): Solid frame made from ABS plastic	cái	1074	

8973
 NG T
 PHA
 U C D
 N TR A
 24 08 1

		- Separator: Hot-melt beads - Sealant: Polyurethane double sealing system - Vật liệu màng lọc: water resistant glass fibre - Tuổi thọ làm việc: 18 tháng - Burst pressure: >6250Pa - NSX tham chiếu: Camfil			
--	--	---	--	--	--

Nhà sản xuất/tương đương ⁽¹⁾: Nhà sản xuất (để tham chiếu), nhà thầu có thể chào nhà sản xuất khác tương đương. ⁽¹⁾tương đương là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, đảm bảo hoạt động tốt phù hợp với các thiết bị, hệ thống hiện hữu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

