

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá dự toán

V/v: Mua vật tư phần Điện và CI xử lý bất thường thiết bị Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đang xây dựng dự toán công tác Mua vật tư phần Điện và CI xử lý bất thường thiết bị Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với danh mục và thông số kỹ thuật của hàng hóa chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm.

PVPower NT2 kính mời các Quý Công ty quan tâm gửi báo giá và các tài liệu kỹ thuật, thông tin về hàng hóa (nhà sản xuất, xuất xứ, chứng từ kèm theo hàng hóa ...) và thời gian dự kiến giao hàng cụ thể của hàng hóa mà Quý Công ty chào trong bản báo giá cho PVPower NT2 theo thông tin sau:

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax/E-mail;
- Thông tin tiếp nhận báo giá: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; Ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai;
- Thời gian tiếp nhận: trước 15h00 ngày 19/01/2026;
- Điện thoại: 0251 2225899; Fax : 0251 2225897; E-mail: info@pvnt2.com.vn

Trân trọng.

Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2026

PVPOWER NT2 



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thu

Danh mục vật tư và Đặc tính, thông số kỹ thuật

STT	Tên vật tư	Đặc tính k/thuật/Quy cách	Đơn vị	Số lượng	NSX	Xuất xứ
1	Đồng hồ áp suất	Model: 732.14 Range: 0-1 bar NS 100 Connection: 1/2NPT male Lower mount Case filling: Glycerine Standard: ANSI/B1.20.1 CL 1.6 Movement/ Material (wetted): Stainless steel 1.4404 (316L) Overload safety and max. working pressure: 40 bar	PCS	2	Wika	
2	Đồng hồ áp suất	Model: 233.50 Range: 0-400 mbar NS 100 Connection: 1/2NPT male Lower mount Case filling: Glycerine Standard: ANSI/B1.20.1 CL 1.0 - Movement/ Material (wetted): Stainless steel 1.4404 (316L) Pressure limitation: Short time: 1.3 x full scale value - Operating conditions: Instruments with glycerine filling -20 ... +100 °C Ingress protection per IEC/EN 60529 IP65	PCS	3	Wika	
3	Copper seal ring	Copper seal ring G1/2: OD17.5xID6.5xt2	PCS	5	Wika	
4	WWTP W.W RECEIVER TANK LEVEL SWITCH hỏng	Level switch: Model: FT-3C-6M; Dài: 6m; Supply: 30VDC 3A	PCS	2	Nohken	
5	Đầu dò	WMX1000D90Ex		1	MINIMAX	
6	Địa chỉ	FMM-101		1	NOTIFIER	

7	Solenoid valve	SC8551A005 24 VDC	PCS	1	ASCO	
8	Valve auma	Auma norm SAR10.2-F10 Order no. 13485217 Motor: AD0R071-4-0.40 Art No: Z101.185 Nr: 1520MM18985	Set	1	Auma	
9	Valve auma	Auma matic AM 01.1 Com no: 13145221 Auma norm SA 07.5-F10 Order no. 13145221 Motor: VD0R 63-4/45 Số lô: Z012.681	Set	1	Auma	
10	Sensor/Transmitter	Sensor/Transmitter Unit - Parts Gas detection System P60393 Wallace & Tiernan Acutec 35 Part no: U29335 SAP no: W2T11688 Sensor/Transmitter Module S/N: A11-11-26611-0C TP:0-1VDC	PCS	1	Evoqua	
11	Gas Detector module	Detector Module Receiver type: detector Receiver: U29320 S/N: A13-11-10908-HC 10-15 VDC, 0.3A	PCS	1	Evoqua	
12	Heat detector	Heat detector: WMX1000D90Ex	PCS	1	MINIMAX	
13	Màn hình LCD	LCD MFZ5000 320x240 dot	PCS	1	MINIMAX	
14	Đồng hồ áp suất	Water Pressure gauge (0~300 PSI): 92-343-1-005	PCS	2	TYCO	
15	Ắc quy	Model: TS-12400 12VDC - 40Ah	PCS	8	Phoenix	
16	Nút ấn chữa cháy	Non-Coded Fire Alarm Box Model: NBG-12LO/-12LOB	PCS	5	Notifier	
17	Internal Battery	Internal Battery SKU: APCRBC115 for UPS (Model: Smart-UPS X 1500 SKU: SMX1500RM12U Serial Number: AS1652331264 Manufacture Date: 12/29/2016 Apparent Power Rating: 1440	PCS	1	APC	

2316
GTY
PHÂN
CỐ ĐẤU
TRÁCH
SÁCH

		VA Real Power Rating: 1200 W)				
18	Màn hình giám sát	UA50BU8000KXXV Kích thước màn hình: 50 inch Độ phân giải: 4K UHD (3840 × 2160) Loại TV: Crystal UHD Smart TV HDR: HDR10, HDR10+ HDMI: 3	PCS	1	Samsung	
19	Bearing for Motor	Bearing for motor / 6213- 2Z/C3	Cái	4	SKF	
20	Bearing for Motor	Bearing for motor / 6315- 2Z/C3	Cái	4	SKF	
21	Động cơ 3 pha	3-phase Induction Motor GM 160L 16/4 - Điện áp 380-415 VAC, 50Hz - Dòng điện: 7.5/15 A - Công suất: 1.7/6.8 kw - Tốc độ: 360/1455 rpm	Cái	1	Gamak	
22	Động cơ 3 pha	3-phase Induction Motor 1LG4207-4AA60-Z - Điện áp 380-415 VAC, 50Hz - Dòng điện: 56 A - Công suất: 30 KW - Tốc độ: 1465 rpm	Cái	1	Siemens	
23	Động cơ 3 pha	3-phase Induction Motor M3BP200MLB - Điện áp 380-415 VAC, 50Hz - Dòng điện: 65 A - Công suất: 37 KW - Tốc độ: 2949 rpm	Cái	1	ABB	
24	Động cơ 3 pha	3-phase Induction Motor M2AA100L2 - Công suất: 3 Kw - Điện áp: 415 VAC - Dòng điện: 6.2 A - Tốc độ quay: 2905 rpm	Cái	1	ABB	
25	Bơm chìm nước thải	Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80SFQ21.5 - Công suất: 1.5 KW - Điện áp: 3 pha 380VAC/50Hz, 3.7A - Lưu lượng: 0.65 m3/phút - Cột áp: 21 mét	Cái	1	Tsurumi	

26	Bơm chìm nước thải	Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50PU2.75S - Công suất: 0.75 KW - Điện áp: 1 pha 220VAC/50Hz - Lưu lượng: 0.36 m3/phút - Cột áp: 12.5 mét	Cái	1	Tsurumi	
27	Phao bơm chìm	Phao bơm MAC3 - Model: H07RN-F (dây 5 mét). - Nguồn điện: 16A/ 250V - Sử dụng cho nước thải có pH: 5-10 và nhiệt độ <40°C	Cái	3	Mac3	
28	Ổ cắm công tắc kết hợp	Ổ cắm công tắc kết hợp - Type: 56CV432 - Dòng điện: 32A - Điện áp: 500VAC	Cái	5	Schneider	
29	Contact block	Contact block ZBE-102	Cái	1	Schneider	
30	Contacteur	CONTACTOR RELAY 3RH1122-2BB40, 2NO+2NC, 24VDC	Cái	2	Siemens	
31	Relay	IMPULSE RELAY 13.01.0.024.0000, 1W, 24VDC, 16A	Cái	1	Finder	
32	Đèn cảnh báo	Đèn xoay cảnh báo CHINA LTE-1101J - Điện áp: 220VAC, - Cỡ Lens: D100 có còi màu đỏ. - Tốc độ quay: 120...140 vòng/phút	Cái	1	China	
33	Limit switch	Limit switch: QLIGHT SLP2130-AL	Cái	2	QLIGHT	
34	Limit switch	Limit switch: D4N-112G	Cái	5	Omron	
35	Limit switch	LIMIT SWITCH XCK- MR54D1 IP66	Cái	5	Telemecanique	
36	UPS 1 pha	UPS 1 pha. Model: TS2250B - Input: AC 220-240V, 50/60 Hz, 10A max - Output: 230V, 50/60 Hz, 1200W	Cái	1	Opti UPS	
37	Barie cổng	Barie cổng FAAC-620 - Nguồn: 220VAC 50/60Hz - Công suất tiêu thụ: 220W - Dòng tiêu thụ: 1A	Cái	1	FAAC	

		- Chiều dài cần max: 5M - Thời gian đóng mở: 4-5s cho cánh tay 4m - Vận tốc quay Motor: 1400-2800 r.p.m - Bảo vệ nhiệt trên Motor: 120 C - Loại dầu: FAAC HP Oil - Cấp độ bảo vệ: IP44 - Cân nặng: 73kg - Thân vỏ: Mạ kẽm, xử lý chống ăn mòn - Kích thước (dài-rộng-cao): 350x170x1080 mm				
38	Motor cửa cổng xếp	Motor cửa cổng xếp Baisheng BS-450 - Công suất: 450w - Điện áp: 220V±10%/50Hz - Dòng điện: 1.7 A - Tốc độ xoay: 45 rpm	Cái	1	Baisheng	
39	Bộ điều khiển cửa cổng xếp	Bộ điều khiển cửa cổng xếp Baisheng BS-C12 - Loại điều khiển 1 động cơ mô tơ. - Nguồn điện 220V/50Hz - Bao gồm remote điều khiển từ xa, điều khiển để bàn	Cái	1	Baisheng	
40	Bơm nước sinh hoạt	Bơm nước PENTAX CM 32-160A - Điện áp: 380V. - Dòng điện: 6.8A. - Công suất: 3KW/50Hz. - Tốc độ: 2900V/P.	Cái	1	PENTAX	
41	Suger Arresters	Suger Arresters 10KACL1 - Catalog No: 214205 - Part No: PDV-100 - Frequency Rating 48-62 Hz - MCOV 5.1 kV - Duty Cycle: 6 kV	Cái	3	OHIO BRASS	