

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào dự toán

Hiện nay, PVPower NT2 đang lập kế hoạch mua sắm thiết bị phân tích DR6000 cho NMD Nhơn Trạch 2 với danh mục và đặc tính kỹ thuật đính kèm.

PVPower NT2 kính mời các Quý Công ty quan tâm gửi báo giá và các tài liệu kỹ thuật, thông tin về hàng hóa (nhà sản xuất, xuất xứ, chứng từ cung cấp đính kèm hàng hóa ...) và thời gian giao hàng cụ thể của hàng hóa mà Quý Công ty chào trong bản báo giá cho PVPower NT2 theo thông tin như sau:

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax/ Email;
- Thông tin tiếp nhận báo giá: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 0251 2225899; Fax : 0251 2225897; Email: vanthu@pvnt2.com.vn
- Thời gian tiếp nhận báo giá: trước 15h00 ngày 10/08/2026.

Trân trọng.

Đồng Nai, ngày 30. tháng 07 năm 2026

 **PVPOWER NT2**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thu



Danh mục vật tư và đặc tính, thông số kỹ thuật

STT	Tên vật tư/ thiết bị	Mô tả hàng hóa (Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, Thông số kỹ thuật, Nhà sản xuất tham chiếu/ tương đương ⁽¹⁾ ...)	Đơn vị	Số lượng	Xuất xứ
1	Máy quang phổ tử ngoại khả kiến phân tích chỉ số trong hơi, nước lò, nước khử khoáng và nước thải DR6000	- Model: DR6000 - NSX tham chiếu: Hach, USA - Mã đặt hàng (P/N): LPV441.99.00002 - 250 chương trình cài sẵn & 200 chương trình tùy chỉnh cho người dùng - Phương pháp đo: độ truyền quang (%), độ hấp thụ (Abs), nồng độ © - Nguồn đèn: Tungsten và Deuterium - Dải bước sóng: 190 - 1100nm - Độ chính xác bước sóng: ± 1 nm - Độ lặp lại bước sóng: < 0.1 nm - Độ phân giải bước sóng: 0.1 nm - Hiệu chuẩn bước sóng: tự động - Có chức năng Link2SC kết nối trực tuyến với Silica, Phosphate, Amoni analyzer - Chức năng RFID (tùy chọn) - Barcode giúp tự động nhận diện mã test kit, số lot, expiry date (TNT hoặc TNTplus) - Tự động thực hiện 10 lần đo / mẫu (TNTplus) & loại trừ giá trị nhiễu, tính trung bình các kết quả còn lại, gia tăng độ tin cậy phép đo. - Màn hình cảm ứng màu TFT 7" - Lưu trữ 5000 điểm dữ liệu - Nhiệt độ môi trường vận hành: 10 đến 40°C, 80% độ ẩm tương đối. - Cổng giao diện: 3 cổng USB, 1 cổng Ethernet - Buồng để mẫu dùng được cho nhiều loại cuvet khác nhau (1 cm, 5 cm, 1", 13 mm, 16 mm...) - Chuẩn bảo vệ vỏ máy: IP20 - Nguồn điện: 110-240 VAC; 50/60 Hz - Kích thước: 215 x 500 x 460mm - Cài đặt, cấu hình, đào tạo và chuyển giao công nghệ.	Bộ	1	



Nhà sản xuất/tương đương ⁽¹⁾: Nhà sản xuất (để tham chiếu), nhà thầu có thể chào nhà sản xuất khác tương đương. ⁽¹⁾tương đương là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, đảm bảo hoạt động tốt phù hợp với các thiết bị, hệ thống hiện hữu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.